

**PODSTAWOWE WYMAGANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO  
O NAPĘDZIE SPALINOWO-ELEKTRYCZNYM (HYBRYDOWYM)  
W SPECJALIZOWANEJ WERSJI OZNAKOWANEJ  
Z SEGMENTU C**

Marka, model pojazdu .....

Lp.	Parametr :	J.m.	Parametr: wymagany przez zamawiającego	Parametr: *oferowany przez wykonawcę
1.	Rodzaj nadwozia z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 5 osób	-	homologowane wg kategorii M1,	TAK / NIE
2.	Fabrycznie nowy, rok produkcji	-	2019	TAK / NIE
3.	Kolor nadwozia – srebrny metalizowany	-	Wymagane	TAK / NIE
4.	Silnik Napęd hybrydowy, spalinowo-elektryczny	-	* silnik o zapłonie iskrowym spełniający normę spalin Euro 6, maksymalna moc netto nie mniejsza niż 70 kW (według danych z pkt. 27,1 świadectwa zgodności WE), pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 550 cm <sup>3</sup> (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE), * silnik elektryczny – maksymalna moc netto nie mniejsza niż 30 kW (według danych z pkt. 27,3 świadectwa zgodności WE) * tryb pracy silnika oszczędzający energię.	Moc silnika spalinowego .....kW  Moc silnika elektrycznego .....kW
5.	Rozstaw osi pojazdu (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE)	mm	min. 2600	
6.	Prędkość max. pojazdu (według danych z pkt. 29 świadectwa zgodności WE)	km/h	nie mniejsza niż 170	
7.	Wysokość całkowita pojazdu (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE)	mm	max. 1550	TAK / NIE
8.	Wspomaganie układu kierowniczego	-	wymagane	TAK / NIE
9.	Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w: - układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, - rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu - układ kontroli trakcji,	-	wymagane	TAK / NIE
10.	Układ zapobiegający poślizgowi kół pojazdu przy ruszaniu ASR	-	wymagane	TAK / NIE
11.	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.	-	wymagane	TAK / NIE
12.	Minimum przednie poduszki gazowe dla I-go rzędu siedzeń	-	wymagane	TAK / NIE
13.	Drzwi boczne skrzydłowe dla I i II rzędu siedzeń (przedział I i II) oraz drzwi/klapa przestrzeni bagażowej (przedział III)	-	wymagane	TAK / NIE

14.	Drzwi przedziału II oraz tylna kłapa bagażnika powinny posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające ich otwarcie z wewnątrz i z zewnątrz przez osoby do tego niepowołane. Ich blokowanie i odblokowywanie musi być możliwe przyciskiem znajdującym się w przedziale I w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dysponenta	-	wymagane	TAK / NIE
15.	Wszystkie drzwi przeszklone	-	wymagane	TAK / NIE
16.	Szyba tylna podgrzewana oraz wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz o ile występuje na wyposażeniu pojazdu	-	wymagane	TAK / NIE
17.	Szyby w drzwiach co najmniej I rzędu podnoszone i opuszczane elektrycznie.	-	wymagane	TAK / NIE
18.	Regulacja kolumny kierowniczej (min. góra-dół)	-	wymagane	TAK / NIE
19.	Fotel kierowcy i dysponenta z płynną regulacją pochyleń oparcia, manualna (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatyczna	-	wymagane	TAK / NIE
20.	Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym	-	wymagane	TAK / NIE
21.	Komplet 4 kół (opona + felga) z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów (w przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy). W przypadku zaoferowania kół stalowych Zamawiający wymaga kompletu kołpaków.	szt.	4	TAK / NIE
22.	Komplet 4 kół (opona + felga) z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych (wielosezonowych). Opony zimowe muszą posiadać przyczepność co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z późn. zm.) W przypadku zaoferowania kół stalowych o innych rozmiarach niż w pkt. 21, Zamawiający wymaga kompletu kołpaków.	szt.	4	TAK / NIE
23.	Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt. 21 lub koło dojazdowe lub zestaw naprawczy zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu	szt.	1	TAK / NIE
24.	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 21 oraz 22 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE	-	wymagane	TAK / NIE
25.	Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy	-	wymagane	TAK / NIE

26.	Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych	-	wymagane	TAK / NIE
27.	Pojazd musi być wyposażony w system kontroli spadku ciśnienia w oponach (system pośredni zintegrowany i podłączony do systemu ABS/ESP lub system bezpośredni realizowany za pomocą czujników montowanych w kołach pojazdu).	-	wymagane	TAK / NIE
28.	Komplet czujników w kołach z ogumieniem letnim oraz komplet czujników w kołach z ogumieniem zimowym z oferty producenta/importera pojazdów (nie dotyczy pojazdów wyposażonych w system kontroli spadku ciśnienia pośrednio zintegrowany i podłączony do systemu ABS/ESP).	-	wymagane	TAK / NIE
29.	Wszystkie czujniki ciśnienia powietrza zastosowane w pojeździe muszą być identyczne i pochodzić z oferty fabrycznej producenta/importera pojazdu (nie dotyczy pojazdów wyposażonych w system kontroli spadku ciśnienia pośrednio zintegrowany i podłączony do systemu ABS/ESP).	-	Wymagane	TAK / NIE
30.	Pojazd musi być wyposażony w światła: do jazdy dziennej z oferty producenta pojazdu lub montowane dodatkowo, posiadające homologację zgodnie z regulaminem 48 EKG ONZ, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi,	-	wymagane	TAK / NIE
31.	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	-	wymagane	TAK / NIE
32.	Zderzaki oraz lusterka boczne (podgrzewane i sterowane elektrycznie) zewnętrzne montowane fabrycznie w kolorze nadwozia lub czarne	-	wymagane	TAK / NIE
33.	Klimatyzacja	-	wymagane	TAK / NIE
34.	Radiodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 2 głośniki oraz antenę	-	wymagane	TAK / NIE
35.	Centralny zamek sterowany pilotem umieszczonym w kluczyku pojazdu. Kluczyk stacyjki musi otwierać minimum drzwi przednie lewe pojazdu	-	wymagane	TAK / NIE
36.	Zabezpieczenie antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilizator)	-	wymagane	TAK / NIE
37.	Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu z zintegrowanymi pilotami do sterowania centralnym zamkiem	-	wymagane	TAK / NIE

## WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Lp.	Parametr :	J.m.	Parametr: wymagany przez zamawiającego	Parametr: oferowany przez wykonawcę	
1.	Pojazd musi być wyposażony w zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki o prądzie obciążenia min. 10A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu	-	wymagane	TAK / NIE	
2.	Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o długości od 4 do 6 metrów, wykonana z tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szkle mocujące. Oferowana linka musi posiadać znak bezpieczeństwa lub odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie wymogu w postaci atestu, sprawozdania z badania przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą.	szt.	1	TAK / NIE	
3.	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ	szt.	1	TAK / NIE	
4.	Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu, b) klucz do kół, c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, d) klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatorów	kpl.	1	TAK / NIE	
5.	Dywaniki gumowe (podłogowe dla I-go i II-go rzędu siedzeń) oraz dodatkowa mata bagażnika	kpl.	1	TAK / NIE	
6.	Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg., posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP. Miejsce montażu zostanie ustalone po wyłonieniu wykonawcy	szt.	1	TAK / NIE	
7.	<u>Młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa; mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta</u>	szt.	2	TAK / NIE	
8.	Siatka elastyczna służąca do unieruchomienia przewożonych przedmiotów w bagażniku	szt.	1	TAK / NIE	
9.	Apteczka samochodowa w której skład wchodzi, co najmniej:	szt.	1	TAK / NIE	
	rękawice lateksowe				3 pary
	rękawice nitrylowe				3 pary
	nóż lub nożyce do przycinania pasów bezpieczeństwa, ubrań				1 szt.
	opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm				1 op. (100 szt.)
	bandaże dziane 2m x 10 cm				5 szt.
	bandaże elastyczne 3m x 15 cm				2 szt.
	woda utleniona (100 ml)				1 flakon
	folia termoizolacyjna				1 szt.
	opatrunki hydrożelowe				3 szt.
rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)	1 szt.				
preparat dezynfekcyjny	1 szt.				
10.	Przenośna lampa halogenowa tzw. „szperacz” z żarówką H1 lub H3 o mocy 55W, lub wykonana w technologii LED o porównywalnej sile światła, zasilana z gniazd opisanych w pkt.1 i 12, z przewodem zasilającym spiralnym o długość min. 5 m, w stanie rozciągniętym	szt.	1	TAK / NIE	
11.	Koc gaśniczy	szt.	1	TAK / NIE	
12.	Dodatkowe gniazda zapalniczki z zaślepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie wnętrza pojazdu w miejscach łatwo dostępnych dla kierowcy i dysponenta, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o prądzie obciążenia min. 10 A. Miejsca montażu zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy	szt.	2	TAK / NIE	

13.	Dodatkowe gniazdo zapalniczki zamontowane w przestrzeni bagażowej zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A. Miejsce montażu zostanie ustalone po wyłonieniu wykonawcy	szt.	1	TAK / NIE
14.	Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.	-	wymagane	TAK / NIE
15.	Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (spełniająca normę europejską EN 471)	szt.	2	TAK / NIE
16.	Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem oraz gwałtownego ruszania i hamowania.	-	wymagane	TAK / NIE

- niepotrzebne skreślić

.....  
(podpis Wykonawcy bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

#### UWAGA:

1. Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie w kolumnie „*Parametr oferowany przez Wykonawcę*” odpowiedniego sformułowania „*tak*” lub „*nie*”.
2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia zgodności jak w pkt. 1.