

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE
Zakupu profesjonalnego samochodu dla Ekopatrolu Straży Miejskiej w Radomiu

Marka, model pojazdu

L.p.	Parametr : wymagany przez zamawiającego	Parametr: oferowany przez wykonawcę
Wymagania		
1.	Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2020 r.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
2.	Srebrny kolor nadwozia, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
3.	Pojazd posiada oznakowanie, jako radiowóz Straży Miejskiej	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
4.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową, kabinę podwójną 4 drzwiową fabrycznie przystosowaną do przewozu 5 osób (razem z kierowcą).	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
5.	Pojazd spełnia wymogi normy EURO 6 w zakresie emisji spalin oraz posiadać europejskie świadectwo homologacji, zgodne z dyrektywą 2005/64/WE dotyczącą homologacji typu pojazdów mechanicznych, pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
6.	Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2020r., poz. 110 ze zm.)	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
7.	Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC) potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy przedłożyć najpóźniej w chwili przystąpienia do odbioru pojazdu.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)

8.	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie powodują utraty, ani ograniczeń uprawnień, wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
9.	Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO 6 o pojemności silnika nie mniejszej niż 2200 cm ³	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
10.	MOC SILNIKA MIN. 150 KM	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
11.	Skrzynia przekładniowa: automatyczna	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
12.	Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania, ABS lub równoważny	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
13.	Pojazd wyposażony o podwozie drogowe, w układzie napędowym 4x4 – uterenowionym. Możliwość wyłączenia napędu jednej osi z kabiny kierowcy, co jest sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
14.	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu pracują bezawaryjnie w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale – 30 do +50C.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
15.	W chwili odbioru od Wykonawcy, pojazd będzie posiadał zamontowane ogumienie letnie o nośności dostosowanej do nacisku poszczególnych kół. Obręcze kół wykonane ze stopów lekkich, minimum 18 cali. Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą, taką, jakie są zamontowane w pojeździe w trakcie jego odbioru, umieszczone w fabrycznie dostosowanej przestrzeni w pojeździe. Wyklucza się możliwość przewożenia koła na dachu pojazdu. Sposób mocowania koła zapasowego nie może wpływać na ograniczenie kąta zejścia.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
16.	Hamulce tarczowe, co najmniej z przodu (dopuszcza się hamulce bębnowe na osi tylnej).	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)

17.	<p>Układ kierowniczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Układ wspomagania • Regulacja pochylenia kierownicy, 	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
18.	Długość całkowita pojazdu nie więcej niż 5400 mm, liczona bez wyposażenia dodatkowego.	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
19.	Szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek) nie więcej, niż 1850 mm.	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
20.	Prześwit nie mniejszy, niż 250 mm.	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
21.	Rozstaw osi minimum 3000mm.	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
22.	Kąt natarcia nie mniejszy, niż 25 stopni.	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
23.	Kąt zejścia nie mniejszy, niż 25 stopni.	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
24.	Głębokość brodenia pojazdu minimum 500 mm.	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
25.	Minimalny promień skrętu nie większy niż 6,5m.	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
26.	Nadwozie typu pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiową fabrycznie przystosowaną do przewożenia 5 osób.	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>

27.	<p>Kabina wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem kierowcy, • Fabryczny układ klimatyzacji, • Radioodtwarzacz CD / mp3 z możliwością transmisji za pomocą bluetooth, z instalacją antenową oraz min 2 głośnikami, <p>W środkowej części deski rozdzielnej- podwójne gwiazdo 12 V</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
28.	<p>Komputer pokładowy z komunikatami wyświetlanymi w języku polskim, z funkcją określania, co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatury powietrza na zewnątrz, - Średniego zużycia paliwa, - Dystansu możliwego do pokonania na paliwie znajdującym się w zbiorniku. 	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
29.	<p>Wszystkie fotele wyposażone w 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, dopuszcza się pas biodrowy w tylnym, środkowym siedzeniu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki • Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. 	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
30.	<p>Szyby w tylnych drzwiach przyciemnione. Szyby w drzwiach przednich i tylnych regulowane elektrycznie. Przednia szyba klejona, a pozostałe szyby wykonane są ze szkła bezodpryskowego.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
31.	<p>Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu (rozumie się przez to urządzenia, w jakie będzie wyposażony pojazd w chwili jego odbioru od Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia). Minimalne, muszą zostać zasilone jednocześnie takie urządzenia: światła drogowe pojazdu, reflektory oświetleniowe dodatkowe, radiostacja Motorola oraz belka z sygnalizacją ostrzegawczą i światłami dodatkowymi błyskowymi - ledowymi).</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
32.	<p>Pojazd wyposażony, co najmniej, w podane systemy poprawiające bezpieczeństwo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektroniczny system zapobiegający stabilizacji toru ESP lub równoważny: • System zapobiegający utracie przyczepności podczas przyspieszania ASR lub równoważny: • System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS równoważny. 	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>

33.	<p>Wyposażenie samochodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centralny zamek otwierany za pomocą pilota, • Immobiliser • Klimatyzacja • Kamera cofania • Nawigacja fabryczna z aktualizacją na co najmniej 5 lat • Czujniki parkowania przednie i tylne • Komplet dywaników gumowych, • Zestaw podręcznych narzędzi fabrycznych dedykowanych do pojazdu (w tym: narzędzia potrzebne do wymiany koła) 	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
34.	<p>Kulowy hak holowniczy z 7- pionowym gniazdem elektrycznym do podłączenia przyczepy (dopuszcza się 13-pionowe gwiazdo elektryczne z dodatkową przejściówką na 7-pionowe). Hak dopuszczony do uciążu o wartości min. 2800 kg</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
35.	<p>Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa, zapewniająca przejazd min. 600 km jazdy drogowej pozamiejskiej)</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
36.	<p>Dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3500 kg.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
37.	<p>Kolor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabina i zabudowa – kolor srebrny • Drzwi i drzwi żaluzjowe – czarny lub ciemno szary • Elementy podwozia – czarny lub ciemno szary, <p>Podwozie zabezpieczone przed działaniem korozji.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
38.	<p>Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
39.	<p>Instalacja oraz antena przystosowana do podłączenia radiostacji Motorola z funkcją GPS.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
40.	<p>Dwa uchwyty na pałki typu TONFA, zamontowane w kabinie kierowcy, w miejscu nieutrudniającym jazdy pojazdem.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>

Zabudowa kontenerowa, wykonana z materiałów odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne gatunki stali bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego), podzielona na 3 następujące, niezależne przedziały użytkowe

1) Przedział **NR1** sprzętowy – (zamykany i otwierany roletą) znajdujący się w przedniej części zabudowy oraz przechodzący na lewą stronę zabudowy (przybliżony kształt litery L). W przedziale tym ma być zamontowana modułowa szafka techniczna zbudowana z 2 metalowych szuflad, każda o szerokości ok. 400 mm, wysokości ok. 150 mm, z systemem samozamykania i zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoistne otwarcie szuflady w czasie jazdy samochodem.

W przedziale tym ma być również zamontowana metalowa tablica narzędziowa/warsztatowa o minimalnych wymiarach 900 mm na 700 mm (zabezpieczona antykorozyjnie, na której będzie umieszczony sprzęt specjalistyczny (w tym: chwytaki do zwierząt, siekiera, szpadel, nożyce do cięcia drutu, poskromy do zwierząt, obręcz chwytkowa z siatką średnica 900 mm i inne). Na etapie realizacji, Zamawiający dostarczy Wykonawcy w/w sprzęt specjalistyczny, w celu dokładnego przygotowania punktów montażowych / 20 uchwyty w zestawie;

41.

2) przedział **Nr 2** do przewozu zwierząt, znajdujący się w środkowej części zabudowy (wejście od tyłu zabudowy drzwiami uchylnymi do góry),

(przedział ten musi posiadać łatwo zmywalne, odporne na wodę i detergenty ścianki na całej wysokości oraz podłogę, uszczelnione połączenia w narożnikach oraz szczelny, zamykany odpływ, umożliwiający spuszczenie wody po płukaniu przedziału).

Przedział ten musi być wyposażony w wentylator elektryczny o wydajności maksymalnej 430 m³/h, z regulowaną prędkością obrotową- minimum 3 prędkości, oraz kanały wentylacyjne zainstalowane w taki sposób, by dochodziło do skutecznej wymiany powietrza. Przedział ten musi być również klimatyzowany, z możliwością grzania (transport zwierząt podczas dużych upałów i zimą).

3) Przedział **Nr 3** – zamykany i otwierany roletą - do przewożenia pojemników, kontenerów i sprzętu, znajdujący w prawej bocznej części zabudowy. W przedziale tym mają być zamontowane 2 półki sprzętowe, wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na wilgoć, o wymiarach przybliżonych 400 mm x 450 mm, zawieszane na wysokości ok. 350 mm powierzchni podłogi. Każda z półek musi posiadać zamocowane uchwyty. Każda z półek musi posiadać zamontowany uchwyt/ pas szybkiego montażu, przeznaczony do mocowania kontenera wykonanego z tworzyw sztucznych, w którym będą przewożone ptaki (łączna waga kontenera zawartością nie będzie przekraczała 3 kg). Przedział musi być wyposażony w wentylację

SPEŁNIA WYMAGANIA /
NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*

.....
(pieczęć i czytelny podpis)

42.	<p>wywiewno - nawiewną, umożliwiającą wymianę powietrza w czasie jazdy pojazdem.</p> <p>W przedziale tym ma być również zamontowana metalowa tablica narzędziowa/warsztatowa minimalne wymiary 400mm x 400mm (zabezpieczona antykorozyjnie), służąca do montażu uchwytów na drobny sprzęt – punkty mocowania mają być rozmieszczone na w/w tablicy w pionie i poziomie – minimum, co 20 cm.</p>	
43.	<p>Na dachu zabudowy zamontowane dwa uchwyty typu reling, wzdłuż pojazdu,</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
44.	<p>Zabudowa kontenerowa ma posiadać z dwóch stron zamykane rolety wodoodporne, bryzgo- i pyłoszczelne, tył - drzwi podnoszone do góry, które będą jednocześnie pełnić rolę daszku, wspomagane systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, otwierane do góry. Szerokość rolet bocznych min. 800 mm, szerokość tylnych drzwi podnoszonych do góry min. 900 mm, szerokość wewnętrzna zabudowy- minimum 900mm. (min. 2 te same klucze do rolet w komplecie). W kabinie kierowcy sygnalizacja świetlna otwarcia skrytek. Zabudowa kontenerowa wyposażona w oświetlenie wewnętrzne. Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne – po otwarciu drzwi skrytki (system załączenia oświetlenia musi być wykonany w sposób zapewniający odporność na działanie wody, pyłu). Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową, zapewniającą stabilności konstrukcji w czasie jazdy pojazdem.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
45.	<p>Pojazd musi posiadać oświetlenie zewnętrznego pola pracy LED – pola oświetleniowe boczne o jasności min. 1500 Lumenów (zamontowane na bocznych ściankach zabudowy kontenerowej), pole oświetleniowe tylne o jasności min. 1700 Lumenów (zamontowane na tylnej ściance zabudowy kontenerowej). Wyłącznik oświetlenia zewnętrznego ma być zainstalowany w kabinie kierowcy- każde pole ma być załączane niezależnie, a wyłączniki oznakowane dla łatwego operowania oświetleniem.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
46.	<p>Gniazdko 12V w tylnej ściance zabudowy kontenerowej.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
47.	<p>Reflektor ręczny (oświetlenie LED), o mocy świetlnej nie mniejszej, niż 2400 Lumenów, z możliwością montażu na dachu za pomocą uchwyty magnetycznego, zasilany z własnego akumulatora lub gniazda zapalniczki napięciem 12 V (w przypadku zasilania z gniazda zapalniczki długość przewodu musi umożliwiać bezproblemowe podłączenie reflektora)</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>

48.	<p>Kamera nad klatką w części kontenerowej (minimalna rozdzielczość Full HD, z podświetleniem IR, bez rejestracji obrazu na dysku) - z podglądem w kabinie kierowcy z możliwością załączenia oświetlenia obserwowanej przestrzeni. Kamera ma być przeznaczona do zastosowań mobilnych, zapewniających wytrzymałość na wstrząsy podczas jazdy samochodem oraz zróżnicowane warunki atmosferyczne.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
49.	<p>Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu:</p> <p>a) I rząd siedzeń – 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy) – przedział I, b) II rząd siedzeń - 3 funkcjonariuszy – przedział II, <u>I rząd</u> musi być wyposażony w: lampkę punktową fabryczną umożliwiającą czytanie, sporządzanie dokumentacji. W przypadku braku fabrycznej lampki punktowej wymagane jest zamocowanie dodatkowego oświetlenia ledowego (2 punkty), o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy o ciepłej barwie światła maksymalnie 3500 K. Lampy muszą być umieszczone nad siedzeniem kierowcy i dysponenta w miejscu umożliwiającym czytanie i sporządzanie dokumentacji służbowej.</p> <p>II rząd siedzeń musi być wyposażony w lampkę umieszczoną nad środkową częścią kanapy w miejscu umożliwiającym czytanie sporządzanie dokumentacji służbowej. W przypadku braku fabrycznej lampki wymagane jest zamocowanie dodatkowego oświetlenia ledowego (1 punkt), o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm, o ciepłej barwie światła maksymalnie 3500 K. Lampka musi być umieszczona nad środkową częścią kanapy i musi być włączana oddzielnym przyciskiem zamontowanym w miejscu łatwo dostępnym dla funkcjonariuszy siedzących w I rzędzie.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
50.	<p>Pojazd musi być przystosowany do montażu:</p> <p>a. radiotelefonu przegoźnego na pasmo VHF (164÷174 MHz), b. radiotelefonu przegoźnego na pasmo UHF (380÷470 MHz), Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyposażenia i zainstalowania w pojeździe radiotelefonu przegoźnego wymienionego w pkt. 1. lit. a. rodzaj i model radiotelefonu kompatybilny z systemem wiodącym w Straży Miejskiej w Radomiu opartym na systemie firmy Motorola. W użytku służbowym znajdują się cyfrowe radiostacje przegoźne i przenośne Motorola DM 4600/4601e oraz DP 4600/4601e.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>

51.	<p>Zamawiający wymaga od Wykonawcy zainstalowania radiotelefonu w I części pojazdu (środkowa część konsoli, schowek po stronie dysponenta, miejsce z osłoną na podszyciu, specjalny wspornik zamocowany w podłodze pojazdu pomiędzy kierownicą a dysponentem) oraz uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonu z pozycji b pkt.1 w przedziale I pojazdu (usytuowanie radiotelefonu należy również przewidzieć w miejscu niewidocznym dla osób postronnych). Ponadto w celu prawidłowego montażu radiotelefonów pojazd powinien być wyposażony w dodatkowe uwzględniające typ i model radiotelefonu konstrukcje (wsporniki, szuflady), które umożliwią łatwy montaż i demontaż radiotelefonów bez konieczności demontowania elementów kokpitu.</p> <p>Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu na dachu wymienionej niżej anteny dostarczonej i zainstalowanej przez Wykonawcę zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Konstrukcja ww. anteny ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni – zgodnie z ich instrukcją (np. poprzez odkręcenie promiennika).</p> <p>Antena musi być zainstalowana na dachu w podłużnej osi symetrii pojazdu.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
52.	<p>Pojazd musi:</p> <p>posiadać barwę nadwozia „srebrny metalik”, o parametrach określonych w tabeli 1.</p> <p>1. być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w <i>Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia</i> (Dz. U. 2013, poz. 951, ze zm.). oraz <i>Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia</i>.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>

53.	<p>Pojazd straży gminnej(miejskiej), powinien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mieć srebrną barwę nadwozia 2) być oznakowany: <ol style="list-style-type: none"> a) pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej, b) pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, o szerokości nie mniejszej niż 30cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi, c) odblaskowym napisem „STRAŻ MIEJSKA” barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu, d) świetlnym napisem „STRAŻ MIEJSKA” barwy granatowej lub czarnej na białym tle, umieszczonym na dachu pojazdu, <p>Ponadto, oklejenie reklamowe powinno posiadać niżej wymienione cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musi być trwałe – gwarancja na okres min 12 miesięcy, • Musi być odporne na uszkodzenia mechaniczne, • Musi być odporne na zmywanie, • Musi być odporne na czynniki atmosferyczne, • Musi być odporne na promieniowanie UV, <p>Folia nie może ingerować w powierzchnię lakieru pojazdu oraz musi pozwalać na jej ewentualny demontaż.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
54.	<p>Belka świetlna z nagłośnieniem, spełniająca wymogi dla pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, zdefiniowanego w zapisach ustawy z dnia Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz.1990)</p> <p>W przypadku montowania belki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamontowana na dachu, w jego przedniej części, • Niski profil belki z niebieskimi światłami błyskowymi, w technologii LED 	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
55.	<p>Cztery kierunkowe lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego w technologii LED-jako doskonale widoczne źródło światła błyskowego- umieszczone z przodu pojazdu w osłonie chłodnicy (2szt.), na obrysie pojazdu (przedni zderzak 2 szt.) oraz na tylnej ścianie zabudowy (4 szt. dwie górna i dwie dolna część – obrys pojazdu)</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
56.	<p>Świetlny napis „STRAŻ MIEJSKA” z możliwością jego włączenia, spełniający wymogi określone w §32b załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia(Dz. U z 2016 r., poz. 2022, ze zm.). Wszystkie lampy oświetlania zewnętrznego muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych, oraz na środki chemiczne używane do czyszczenia pojazdu.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>

57.	Cyfrowy generator dźwięku z głośnikiem zewnętrznym o dużej dynamice i nie mniejszy, niż 100W emitujący sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie- sterowanie za pomocą przewodowego pilota, posiadający min. 3 modulowane tony zmienne, załączone przyciskami na pilocie, z funkcją wydawania komunikatów głosowych za pomocą mikrofonu zamontowanego w kabinie pojazdu. Miejsce zamontowanego pilota sterującego w kabinie zapewniające łatwy dostęp do kierowcy i pasażera. Możliwość włączenia sygnałów dźwiękowych tylko przy włączonych światłach pojazdu uprzywilejowanych oraz możliwość włączenia samych świateł pojazdu bez potrzeby uruchamiania tzw. zapłonu pojazdu.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
58.	Zamawiający wymaga, aby pojazd był objęty gwarancją na okres nie krótszy niż wymienione w pkt 1-4 poniżej, liczony od dnia odbioru pojazdu przez Zamawiającego: 1) nie mniej niż 24 miesiące – na silnik i na wszystkie podzespoły mechaniczne (w tym zawieszenie) 2) nie mniej niż 24 miesiące – na powłokę lakierniczą 3) nie mniej niż 72 miesiące – na perforację blach 4) nie mniej niż 24 miesiące – na zabudowę pojazdu.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
59.	W związku z wymogiem w zakresie realizacji obowiązków z gwarancji, ustalonym w pkt 6.2 i 6.3 SOPZ Zamawiający wymaga wskazania w treści oferty, co najmniej jednego serwisu z podaniem nazwy i adresu.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
60.	Zamawiający wymaga, aby gwarancja określona w pkt. 9.1 ppkt. 1-3 SOPZ Została utrzymana po wykonaniu specjalistycznej zabudowy przestrzeni ładunkowej pojazdu.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
61.	Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta pojazdu.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
62.	Codzienne mycie samochodu w myjni automatycznej szczotkowej nie może skutkować utratą ani ograniczeniem gwarancji.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
63.	Gwarancja musi obejmować bezpłatne holowanie pojazdu od miejsca awarii do najbliższej stacji serwisowej wykonującej naprawy gwarancyjne w przypadku: niemożności uruchomienia pojazdu jeżeli samodzielna jazda pojazdu może spowodować powiększenie awarii, zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lub jest technicznie niemożliwa.	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)
64.	Do wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy: – Świadectwa homologacji z pkt 1.3 oraz 1.5 SOPZ, – Kartę pojazdu dla pojazdu – Książkę serwisową i gwarancyjną w języku polskim, – Instrukcje obsługi w języku polskim – Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdów uprzywilejowanych – dowód rejestracyjny pojazdu – ubezpieczenie OC i AC (brutto) na okres 1 roku dla pojazdu – Komplet 4 kół (komplet opon i felg) z ogumieniem śniegowym	SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* (pieczęć i czytelny podpis)

	<p>(zimowym) z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdów. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z późn. zm.) Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych</p> <p>– Inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.</p>	
65.	Zamawiający wymaga instruktażu eksploatacji pojazdu przeprowadzonego przez przedstawiciela wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w wymiarze czasowym nie krótszym niż 1 godzina, dla mniej niż 5 i nie więcej niż 7 pracowników Zamawiającego.	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
66.	Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód był zatankowany do pełna	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
67.	Pojazd będący przedmiotem dostawy będzie stanowił wyłączną własność Wykonawcy, będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, nieobciążony prawami osób trzecich, nie będzie stanowił przedmiotu zabezpieczenia ani postępowania.	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>
68.	<p>Wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu, jako samochód specjalny powinny być dostarczone najpóźniej w dniu wydania pojazdu Zamawiającemu.</p> <p>Zamawiający wymaga, aby przeglądy i naprawy gwarancyjne pojazdu były wykonane przez autoryzowany serwis producenta pojazdu, znajdujący się na terenie miasta Radomia lub w odległości nie większej, niż 10km od granic administracyjnych miasta Radomia, z zastrzeżeniem, że autoryzowany serwis producenta zabudowy - nie mniej, niż 1 na terenie kraju.</p>	<p>SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*</p> <p>..... (pieczęć i czytelny podpis)</p>

- niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Wykonawcy bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymagany przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „spełnia wymagania” lub „nie spełnia wymagania”.